

## JXF 挂墙式控制箱(封闭型)

### 概述

JXF挂墙式控制箱分26个规格，分暗装明装两种。合部产品用电解钢板折弯焊接而成，表面经过环氧树脂静电喷涂处理，美观耐用。在箱体V型箱上装有密封橡胶条，防止灰尘、雨水渗入；箱体上下两侧备有活动的敲落孔，并已加盖密封；箱内配有暗装底板，可安装电器设备门开启大于90°转动灵活。



### 型号及安装尺寸

型号	明装/暗装 尺寸 Size	宽×高×深(mm)
2025/14		200×250×140
2530/14		250×300×140
2530/18		250×300×180
3030/14		300×300×140
3030/18		300×300×180
3040/14		300×400×140
3040/20		300×400×200
4050/14		400×500×140
4050/20		400×500×200
4050/23		400×500×230
4060/14		400×600×140
4060/20		400×600×200
4060/23		400×600×230
5060/14		500×600×140
5060/20		500×600×200
5060/23		500×600×230
5070/16		500×700×160
5070/20		500×700×200
5070/25		500×700×250
5080/20		500×800×200
5080/25		500×800×250
6080/20		600×800×200
6080/25		600×800×250
80100/20		800×1000×200
80100/25		800×1000×250
80100/30		800×1000×300